Hahn
Produktkatalog

F Catalogue produits

GB *Product catalogue*









HAHN SERIE 60 AT

DESCRIPTION

NOUVELLE PAUMELLE HAHN SERIE 60 AT – POUR UN MAXIMUM EN FLEXIBILITÉ

Le développement de la paumelle Hahn Série 60 AT optimise le design et perfectionne la technique. Parmi la multitude des fixations à sa disposition, le fabricant de portes peut créer la paumelle adéquate à sa combinaison de profils. Les gammes de profils à une chambre pourront être desservies par les contre-plaques. Pour les profils multi-chambres, à partir d'une épaisseur de toile de 1,6 mm, la vis d'ancrage directe sera le choix idéal.

Des exigences particulières, comme par exemple des profilés sensibles à la pression ou parementés, pourront être équipés des vis d'ancrage Hahn.

Grâce à certaines modifications, le vantail peut, avec la nouvelle version, être ajusté horizontalement de ±2,5 mm. En hauteur, le réglage reste de +3 mm et –2 mm. L'amélioration significative pour le fabricant de porte réside principalement dans le fait qu'il n'ait plus besoin, dans la plupart des cas, de dégonder le vantail pour régler la compression du joint d'étanchéité.

- Domaines d'utilisation :
  Portes métalliques dans le secteur du bâtiment public et privé
  · Portes d'entrée principales
  · Portes d'entrée secondaires
  · Portes à usage intensif
  · Portes intérieures
  · Portes extérieures
  · Portes d'entrée d'appartements
- La série de paumelle offre une multitude de modèles ainsi que plusieurs moyens de fixation pour les portes avec inverseur, ouvrant vers l'extérieur ou l'intérieur, mais également pour les constructions d'angle.
- Toutes les pièces métalliques de la paumelle sont traitées anticorrosion. Modèle inoxydable disponible pour répondre à des exigences exceptionnelles.
- Modèles spécifiques pour portes repliables et portes anti effraction.
- Disponible pour tous les profils en aluminium et en acier courants.

TECHNIQUE / UTILISATION

- Matériau : En Aluminium extrudé
- Mode de fixation : Fixation par vis d'ancrage directe, vis d'ancrage ou contre-plaque
- Versions : deux axes de rotation 20 mm et 36 mm
- Capacité de charge : Max. 140 kg en fonction de la configuration des profilés
- Réglage :
  Sur vantail posé réglable dans 6 directions :
  · Réglage en hauteur continu grâce à une douille filetée + 3 mm, – 2 mm
  · Réglage horizontal en continu ± 2,5 mm
  · Réglage de la compression du joint d'étanchéité ± 0,5 mm, quelques versions spécifiques exigent le dégondage du vantail
- Réversible
- Certification : · Certifée CE selon EN1935:2002, en classe 14
  · SKG 2 étoiles
- Teintes : Paumelles disponibles en teintes anodisées et laquées RAL
- Angle d'ouverture 180°
- Éléments de guidage sans entretien

UNIVERSALBAND FÜR METALLTÜREN

SERIE 60 *AT*

Paumelle universelle pour portes métalliques

Universal hinge for metal doors

Bestell-Schlüssel/Art.-Nr. · Codes clés/No. d'article · *Order key/item number*

1 = EV1 6 = RAL 9016 R = Elektrobraun matt · Brun électro satiné · *Electro-coated in matt brown*

9 = Sonderfarbe · Teinte spéciale · *Custom colours*

Schwarze Kunststoffteile/Pièces PVC noires/*Black PVC parts*

Bei Schlüsselziffer 9 bitte Sonderfarbe benennen. Beispiel: RAL 9005 Tiefschwarz.
Pour le code teinte 9, veuillez indiquer la teinte spéciale. Exemple : RAL 9005 noir foncé.
If you select No. 9, please indicate custom colour. Example: RAL 9005 jet black.

Befestigungsmittel
Fixation
Fastening elements

Ausführung Version *Variation*	Art.-Nr. No. d'article *Item number*	Ausführung Version *Variation*	Art.-Nr. No. d'article *Item number*
	M703 ☐ E000		M704 ☐ E000
	M701 ☐ E000		M702 ☐ E000
	M709 ☐ E000		M710 ☐ E000
	M707 ☐ E000		M708 ☐ E000
	M715 ☐ E000		M716 ☐ E000
	M713 ☐ E000		M714 ☐ E000
	M711 ☐ E000		M712 ☐ E000
	M733 ☐ E000		

Technische Änderungen vorbehalten. Andere Oberflächenausführungen auf Anfrage.
Sous réserve de modifications techniques. Autres traitements de surface sur demande.
Right to alter technical details reserved. Types with different surfaces available on request.

UNIVERSALBAND FÜR METALLTÜREN

SERIE 60 *AT*

Paumelle universelle pour portes métalliques

Universal hinge for metal doors

Bestell-Schlüssel/Art.-Nr. · Codes clés/No. d'article · *Order key/item number*

1 = EV1 6 = RAL 9016 R = Elektrobraun matt · Brun électro satiné · *Electro-coated in matt brown*

9 = Sonderfarbe · Teinte spéciale · *Custom colours*

Schwarze Kunststoffteile/Pièces PVC noires/*Black PVC parts*

Bei Schlüsselziffer 9 bitte Sonderfarbe benennen. Beispiel: RAL 9005 Tiefschwarz.
Pour le code teinte 9, veuillez indiquer la teinte spéciale. Exemple : RAL 9005 noir foncé.
If you select No. 9, please indicate custom colour. Example: RAL 9005 jet black.

Ausführung Version *Variation*	**Art.-Nr.** No. d'article *Item number*	**Ausführung** Version *Variation*	**Art.-Nr.** No. d'article *Item number*
	M725 ☐ E000		
	M705 ☐ E000		M706 ☐ E000
	M717 ☐ E000		M718 ☐ E000
	M719 ☐ E000		M720 ☐ E000
	M723 ☐ E000		M724 ☐ E000
	M721 ☐ E000		M722 ☐ E000
	M729 ☐ E000		

Technische Änderungen vorbehalten. Andere Oberflächenausführungen auf Anfrage.
Sous réserve de modifications techniques. Autres traitements de surface sur demande.
Right to alter technical details reserved. Types with different surfaces available on request.

Utilisations spéciales
Special applications

Bestell-Schlüssel/Art.-Nr. · Codes clés/No. d'article · *Order key/item number*

1 = EV1 6 = RAL 9016 R = Elektrobraun matt · Brun électro satiné · *Electro-coated in matt brown*
9 = Sonderfarbe · Teinte spéciale · *Custom colours*
Schwarze Kunststoffteile/Pièces PVC noires/*Black PVC parts*

Bei Schlüsselziffer 9 bitte Sonderfarbe benennen. Beispiel: RAL 9005 Tiefschwarz.
Pour le code teinte 9, veuillez indiquer la teinte spéciale. Exemple : RAL 9005 noir foncé.
If you select No. 9, please indicate custom colour. Example: RAL 9005 jet black.

Ausführung Version *Variation*	Art.-Nr. No. d'article *Item number*	Ausführung Version *Variation*	Art.-Nr. No. d'article *Item number*
	M735 ☐		M739 ☐
	M736 ☐		M740 ☐
	M738 ☐		M742 ☐
	M737 ☐		

Hinweis:
Bänder mit Halbmaß 5 werden grundsätzlich mit Befestigungsmittel geliefert.
Artikel-Nr. auf Anfrage.
Remarque :
Les paumelles avec une cote axe de perçage dormant de 5 seront en règle générale livrées avec des fixations.
Référence article sur demande.
Notice:
Hinges with a half dual spacing of 5 are generally supplied incl. fastening material.
Item no. available on request.

Hinweis:
Keine Anker-Schrauben-Befestigung möglich.
Remarque :
Pas de fixation par vis d'ancrage directe possible.
Notice:
Fastening via anchor screw impossible.

Technische Änderungen vorbehalten. Andere Oberflächenausführungen auf Anfrage.
Sous réserve de modifications techniques. Autres traitements de surface sur demande.
Right to alter technical details reserved. Types with different surfaces available on request.



Bei Bestellung bitte Profilsystem und Profilkombination angeben.

En cas de commande, veuillez indiquer la gamme et la combinaison de profilés.

Please determine profile system and combination when ordering.

Eckpfosten-Konstruktion /
Construction d'angle /
Cornerpost construction

Zubehör · Accessoires · *Accessories*
Artikel-Nr. · No. d'article · *Item number*



No. T203A0000



No. T201A0000



No. T209A0000



No. T207A0000

Bohrlehren
Gabarits de perçage
Drilling jigs



No. T215A0000



No. T213A0000



No. T211A0000



No. T205A0000

Bohrlehren
Gabarits de perçage
Drilling jigs



No. T217A0000



No. T219A0000



No. T223A0000



No. T221A0000

Bohrlehren
Gabarits de perçage
Drilling jigs



Nachrüst-Set
als Schnellspannbohrlehre

Set de serrage
pour gabarit à serrage rapide

Retrofit set
as rapid-clamping drilling jig

No. T150A0001



Bitte nehmen Sie zur Bestellung einer Schnellspannbohrlehre Kontakt mit uns auf.

Veuillez-nous contacter avant de commander un gabarit à serrage rapide.

Please contact us for ordering rapid-clamping drilling jigs.

Schnellspannbohrlehre
Gabarit à serrage rapide
Rapid-clamping drilling jig

Artikel-Nr. auf Anfrage
No. d'article sur demande
Item no. on request

Accessoires
Accessories

Artikel-Nr. · No. d'article · *Item number*

Steckbohrbuchse / Douille guide foret / *Slip-type drill bush*

No. A650A0056 Ø 5 mm / Ø 11 mm

No. A650A0040 Ø 5 mm / Ø 15 mm

Stufenbohrer / Foret étagé / *Step drill*

Ø 6 mm / Ø 11 mm

No. A650A0035



Aushebewerkzeug / Outil d'extraction / *Extraction tool*

No. A850A0015



Schaft E 6,3 / Klinge SW6
Tige E 6,3 / Lame SW 6
Shaft E 6.3 / Blade SW6

Spezialbit für Schraub-Anker und Befestigungsschrauben / Embout tournevis pour vis ancrage et vis de fixation / *Special bit for screw anchors and fastening screws*

No. A750A0027



Sicherungsdorn /
Broche de blocage /
Safety mandrel

No. A650A0017



Sicherungsdorn mit Kragen /
Broche de blocage avec collerette / *Safety mandrel with collar*

No. A850A0000

Verpackungseinheit 40 Stahlkugeln, jeweils 2 im Spezialhalter.
Unité d'emballage de 40 billes en acier, à raison de 2 dans support spécial.
Packing unit 40 steel balls, 2 each in special holder.

Kugeln / Billes / *Balls*

No. A850A0011



VE = 24 Stück
UE = 24 pièces
PU = 24 pieces

Sägeschutz-Lagerbolzen
Axe anti-sciage
Saw-resistant bearing pin

No. M750A0023

EINSTELLANLEITUNG

SERIE 60 *AT*

Notice de réglage

Adjustment instructions

Dichtungsandruck verstellen · Réglage de la pression du joint · *Adjusting the sealing pressure*



Horizontalverstellung · Réglage horizontal · *Horizontal adjustment*



Höhenverstellung · Réglage en hauteur · *Height adjustment*



Hahn Serie 60 AT

Hahn KT-EV

Hahn VL-Band ST

Hahn Rollenband G

Hahn KT-RV

Für jede Situation die passende Lösung

Hahn KT-V 6R

Hahn VL-Band 180

hahnfunction®

Hahn Rollenband NG

Hahn KT-RN

Hahn Türband 4 AT

Hahn KT-Rollenband NL

Hahn KT-SV

Hahn KT-B 6R

Hahn Türband 4 AT

Hahn KT-N 6R

Hahn Türband 4 HM0

Hahn KT-RKN

Hahn KT-RV

Hahn KT-EN

Hahn Rollenband AT

Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT

Hahn Klemmband

Hahn KT-RKV

Hahn Klemmband

Hahn AT-G

Hahn KT-RN

Dr. Hahn®

TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162–170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49 (0) 2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com

www.dr-hahn.eu