Hahn
Produktkatalog

F Catalogue produits

GB *Product catalogue*









HAHN VL-BAND AT

DESCRIPTION

HAHN VL-BAND AT – LA PAUMELLE INVISIBLE POUR PORTES EN ALUMINIUM

Un usinage plus rapide, un réglage plus simple et un confort sur chantier évident sont les avantages techniques de cette paumelle invisible Hahn VL-Band AT. La nouvelle version de la paumelle invisible pour profilés affleurés en Aluminium se dissimule complètement à l'intérieur du profilé.

La paumelle Hahn VL-Band AT permet, selon les profilés concernés et en utilisant deux paumelles, de déplacer des vantaux pesant jusqu'à 180 kg. Grâce à des bras porteurs spécialement formés, la paumelle s'assemble facilement. Le vantail s'insère alors directement dans sa position finale et n'a pas besoin d'être soutenu lors du montage. Cette nouvelle paumelle est réglable dans 6 directions en continu; s'adaptant ainsi parfaitement aux conditions locales. Le réglage peut être effectué par une personne seul sur vantail gondé.

Le démontage sur chantier est particulièrement simple. Une seule vis de sécurité par paumelle doit être dévissée pour permettre le dégondage du vantail sans aucun autre outillage.

- Domaines d'utilisation :
  Portes Alu, en particulier dans le domaine mandaté et les constructions résidentielles de haut-standing
  · Portes d'entrée principales
  · Portes secondaires
  · Portes extérieures
- Apte aussi bien pour les systèmes de profilés ouvrant vers l'intérieur que l'extérieur
- Paumelles prémontées au maximum

TECHNIQUE / UTILISATION

- Matériel : En Aluminium extrudé et zamac
- Mode de fixation : Eléments spéciaux
- Capacité de charge : Selon la configuration des profilés
  max. 180 kg pour l'utilisation de 2 paumelless
- Réglages : Sur porte gondée, réglable dans 6 directions :
  · Réglage horizontal ±4 mm
  · Réglage vertical ±4 mm
  · Réglage de la compression du joint d'étanchéité ± 1,5 mm
- Réversible
- Certificats : Certifié CE selon la norme EN1935:2002, classe 13
- La largeur de passage correspond à 100 % de l'ouverture
- Angle d'ouverture maximal: environ 105°

Les paumelles VL-Band AT s'adaptent uniquement à certaines gammes de profils et ont été conçues en collaboration étroite avec les gammistes. Différentes combinaisons de profils requièrent des versions spéciales. Afin de pouvoir traiter vos demandes et commandes, nous avons absolument besoin des références de profils dormant et ouvrant.

EINSTELLANLEITUNG

VL-Band *AT*

Notice de réglage

Adjustment instructions

Hinweis · Remarque · *Note*



Bei Öffnungsmöglichkeiten von mehr als 105° ist eine Öffnungsbegrenzung zwingend erforderlich.

Pour un angle d'ouverture supérieur à 105 °, un limiteur d'ouverture est indispensable.

With opening possibilities over 105°, an opening restriction is imperative.

Höhenverstellung · Réglage en hauteur · *Height adjustment*



EINSTELLANLEITUNG

VL-Band *AT*

Notice de réglage

Adjustment instructions

Horizontalverstellung · Réglage horizontal · *Horizontal adjustment*



Dichtungsandrucksverstellung · Régler la pression du joint d'étanchéité · *Adjusting the sealing pressure*



Hahn Serie 60 AT

Hahn KT-EV

Hahn VL-Band ST

Hahn Rollenband G

Hahn KT-RV

Für jede Situation die passende Lösung

Hahn KT-V 6R

Hahn VL-Band 180

hahnfunction®

Hahn Rollenband NG

Hahn KT-RN

Hahn Türband 4 AT

Hahn KT-Rollenband NL

Hahn KT-SV

Hahn KT-B 6R

Hahn Türband 4 AT

Hahn KT-N 6R

Hahn Türband 4 HM0

Hahn KT-RKN

Hahn KT-RV

Hahn KT-EN

Hahn Rollenband AT

Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT

Hahn Klemmband

Hahn KT-RKV

Hahn Klemmband

Hahn AT-G

Hahn KT-RN

Dr. Hahn®

TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.

Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162–170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 40 01 09 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49 (0) 2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com

www.dr-hahn.eu