



Hahn Produktkatalog

F Catalogue produits

GB Product catalogue





HAHN AT-G



DESCRIPTION

PAUMELLE HAHN AT-G – POUR PORTES D'ENTRÉE PRINCIPALE ET SECONDAIRE

La paumelle AT-G est la version améliorée de sa prédécesseuse pour portes d'entrées légères en Alu. La version 2 lames peut porter jusqu'à 90 Kg et est réglable dans 6 directions. Tous les réglages se font sur porte gondée. La porte peut ainsi être ajustée en continu en hauteur de +3 mm jusqu'à -2 mm et horizontalement de ± 5 mm. la compression du joint d'étanchéité peut être modifier de $\pm 2,5$ mm. Un prémontage très important réduit le temps de montage à l'atelier. La paumelle Hahn AT-G est destinée à la plupart des gammes de profilés utilisés pour les portes d'entrée avec des profilés affleurants et à recouvrement de 3,5 mm – 13 mm. Pour la fixation sur le dormant, 2 largeurs de pieds de paumelles sont disponibles. La fixation de la paumelle se fait directement sans contre-plaque dans les gammes de profilés à chambre unique ou multiple. L'entraxe, identique pour toutes les versions, est de 68,5 mm (cote axe-dormant 0) et le même que le précédent modèle.

■ Domaines d'utilisation :

Portes métalliques dans le secteur du bâtiment public et privé

- Portes d'entrée principales
- Portes extérieures
- Portes d'entrée secondaires
- Portes d'entrée d'appartements
- Portes intérieures

■ Conçue pour presque tous les profilés aluminium affleurants ou déportés courants



TECHNIQUE/UTILISATION

■ Matériau : En Aluminium extrudé

■ Mode de fixation : Vissage direct

■ Versions :

- Affleurante: axe de rotation 27 mm/recouvrement 0 mm
- Avec recouvrement: axe de rotation de 27 mm – 37 mm/
recouvrement 3,5 mm – 13 mm
- 2 largeur de pieds de paumelle 15 mm et 20 mm

■ Capacité de charge : Max. 90 kg en fonction de la configuration des profilés

■ Réglage : Sur porte gondée dans 6 directions :

- Réglage horizontal en continu ± 5 mm
- Réglage vertical +3/-2 mm
- Compression du joint d'étanchéité ± 2 mm

■ Utilisable pose à gauche ou pose à droite

■ Certificats : Certifiée CE selon EN1935:2002, en classe 12

■ Teintes : Paumelles disponibles en dans toutes les teintes RAL

■ Angle d'ouverture 180°

■ Éléments de guidage sans entretien

■ Pas appropriée pour portes à fermeture et ouverture motorisées



DAS TÜRBAND FÜR LEICHTE HAUS- UND NEBENEINGANGSTÜREN

AT-G

La paumelle pour portes d'entrées principales et secondaires légères
The door hinge for light main entrance doors and side entrance doors

Bestell-Schlüssel/Art.-Nr. · Codes clés/No. d'article · Order key/item number

E = RAL 9010 weiße Kunststoffteile/Pièces PVC blanches/White PVC parts

G = RAL 9016 weiße Kunststoffteile/Pièces PVC blanches/White PVC parts

5 = RAL 8077 schwarze Kunststoffteile/Pièces PVC noires/Black PVC parts

6 = RAL 9016 schwarze Kunststoffteile/Pièces PVC noires/Black PVC parts

9 = Sonderfarbe/Teinte spéciales/Custom colours

Bei Schlüsselziffer 9 bitte Sonderfarbe benennen. Beispiel: RAL 9005 Tiefschwarz.

Pour le code teinte 9, veuillez indiquer la teinte spéciale. Exemple : RAL 9005 noir foncé.

If you select No. 9, please indicate custom colour. Example: RAL 9005 jet black.

Für schmale Rahmen (15er Bandfuß)

Pour dormants étroits (Embase 15 mm)/For narrow frames (15 mm hinge base)

		1 Band im Karton 1 paumelle par boîte 1 hinge per box	24 Bänder im Karton 24 paumelles par boîte 24 hinges per box
	Flächenbündig À fleur Flush-mounted	A510 0010	A510 V010
	Aufdeckbereich Cote de recouvrement Upstand range 1-6 mm	A510 0020	A510 V020
	Aufdeckbereich Cote de recouvrement Upstand range 4-9 mm	A510 0040	A510 V040

Für Standard Rahmen (20er Bandfuß)

Pour dormant standard (Embase 20 mm)/For standard frame (20 mm hinge base)

	Aufdeckbereich Cote de recouvrement Upstand range 1-6 mm	A511 0020	A511 V020
	Aufdeckbereich Cote de recouvrement Upstand range 2,5-7,5 mm	A511 0030	A511 V030
	Aufdeckbereich Cote de recouvrement Upstand range 4-9 mm	A511 0040	A511 V040
	Aufdeckbereich Cote de recouvrement Upstand range 5,5-10,5 mm	A511 0050	A511 V050
	Aufdeckbereich Cote de recouvrement Upstand range 8-13 mm	A511 0060 A511 0061*	A511 V060 A511 V061*

*mit langer Senkblechschraube 6x60 mm · avec vis à tôle longue 6x60 mm · with long countersunk-head sheet metal screw 6x60 mm

Technische Änderungen vorbehalten · Sous réserve de modifications techniques · Right to alter technical details reserved



Notice de réglage Adjustment instructions

Zubehör/Artikel-Nr. · Accessoires/No. d'article · Accessories/Item number



Bohrlehre / Gabarit de perçage / Drilling jig
No. T510A0000

Dichtungsandrucksverstellung · Régler la pression du joint d'étanchéité · Adjusting the sealing pressure






$\pm 2,5 \text{ mm}$



Horizontalverstellung · Réglage horizontal · Horizontal adjustment





$\pm 5 \text{ mm}$



Höhenverstellung · Réglage en hauteur · Height adjustment



$+ 3 \text{ mm} / - 2 \text{ mm}$



Achtung:
Unteres Band soll tragen, obere
Bänder nur nachstellen.

Attention :
La paumelle inférieure doit porter;
effectuez le réglage sur cette
paumelle et réajustez seulement les
paumelles supérieures, si nécessaire.

Caution:
The bottom hinge should bear the
weight, only readjust the top hinges.



Hahn Serie 60 AT



Hahn KT-EV



Hahn VL-Band ST



Hahn Rollenband G



Hahn KT-RV



*Für jede
Situation
die passende
Lösung*



Hahn KT-V 6R



Hahn VL-Band 180



Hahn Rollenband NG



Hahn KT-RN



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-Rollenband NL



Hahn KT-SV



Hahn KT-B 6R



Hahn Türband 4 AT



Hahn KT-N 6R



Hahn Türband 4 HM0



Hahn KT-RKN



Hahn KT-RV



Hahn KT-EN



Hahn Rollenband AT



Hahn Serie 60 AT



Hahn VL-Band AT



Hahn Klemmband



Hahn KT-RKV



Hahn Klemmband



Hahn AT-G



Hahn KT-RN

 **Dr. Hahn®**
TÜRBÄNDER. MADE IN GERMANY.



Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Trompeterallee 162-170 · D-41189 Mönchengladbach
Postfach 400109 · D-41181 Mönchengladbach
Phone +49(0)2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com
www.dr-hahn.eu